

CEPSA LARUS 5040



Descripción

El aceite CEPSA LARUS 5040 está formulado con una perfecta combinación de bases parafínicas de primer refinado y aditivos pensados para su aplicación en motores diésel marinos de 4 tiempos, eliminando los problemas de formación de "lodos negros", y con una excelente compatibilidad aceite/combustible (IFO).

Destinado a su aplicación en los modernos motores diésel marinos de 4 tiempos de velocidad media que utilicen combustibles residuales con un alto contenido en azufre (hasta el 3%), el aceite CEPSA LARUS 5040, gracias a su alta capacidad dispersante, que evita la formación de depósitos (asfaltenos) en el motor, en combinación con una nueva familia de detergentes de altas prestaciones, elimina la acumulación de depósitos en los aros del pistón y mantiene un buen nivel de limpieza en la zona de refrigeración del pistón (Cooling gallery).

Prestaciones del producto

- El valor inicial de Número de Base (TBN) de estos aceites está diseñado para conseguir una excelente neutralización de ácidos y mantener eficaz alcalinidad residual en servicio, cuando sean usados en motores de muy bajo SLOC (Specific Lube Oil Consumption), como son los diseños de estos motores con "anti-polishing ring".

Utilización del producto

- Excelente reserva alcalina y retención del B.N.
- Confiere excelente compatibilidad del lubricante con el fuel residual.
- Fácil separación del agua.
- Excelentes propiedades detergentes.
- Excelente limpieza del árbol de levas, cárter y zona de refrigeración del pistón.
- Excelente control frente a los "lodos negros".
- Drástica reducción de depósitos en aros del pistón.
- Por su alta estabilidad térmica alarga la vida útil del aceite.
- Reduce costes de operación y mantenimiento.

Niveles de Calidad

· MAN B&W Diesel

| · WÄRTSILÄ

Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	NORMA ASTM	CEPSA LARUS 5040
GRADO SAE		---	40
Densidad 15 °C	kg/l	D-4052	0,921
P. Inflamación V/A	°C	D-92	>230
P. Congelación	°C	D-97	-24
Viscosidad cSt a 40 °C	cSt	D-445	137
Viscosidad cSt a 100 °C	cSt	D-445	14,5
Índice de viscosidad	-	D-2270	101
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	50

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles