

## LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN

### CEPSA XTAR MAX HYBRID ATF DCT

#### DESCRIPCIÓN

Aceite 100% sintético de alta calidad, desarrollado para cumplir con los requerimientos de las nuevas transmisiones DCT (Double Clutch Transmission) húmedas empleadas en vehículos híbridos y de combustión tradicional. El producto posee unas características óptimas para la protección al desgaste por fricción y minimizar las vibraciones que tienen lugar en este tipo de transmisiones.

#### UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Formulado para cumplir los requerimientos de las transmisiones DCT húmedas de vehículos híbridos enchufables y no enchufables y de vehículos de combustión tradicional.
- No emplear en transmisiones automáticas convencionales, CVT o DCT secas.

#### PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Óptima protección de la transmisión en todo el rango de temperaturas.
- Excepcional limpieza del sistema de transmisión.
- Protección de la transmisión frente al desgaste y la corrosión del cobre.
- Ayuda a reducir el consumo de combustible debido a la baja fricción generada.

#### NIVELES DE CALIDAD

<b>BMW</b> Drivelogic 7-speed /DCTF-1 /DCTF- 1+/ 6-speed DCT/ MTF LT-5	<b>Peugeot/Citroen</b> DCS 6-speed (GTF) / 9734.S2
<b>Borg Warner</b>	<b>Geely</b> 7-speed
<b>Bugatti Veyron</b>	<b>Porsche</b> 999.917.080.01/999.917.080.00
<b>Changan</b> DCTF	<b>Renault</b> EDC 6-speed (Getrag) / EDC- 7
<b>Chrysler</b> 68044345 EA & GA / Powershift 6-speed	<b>Volvo</b> Powershift 6-speed (GFT) /1161838/1161839
<b>Eaton</b> PS-278	<b>VW (Audi, Seat, Skoda)</b> 6-speed/ Golf GTE DQ400E / G 052 536 / G 055 536 / G 055 529 TL 52529 / DSG7= S-Tronic 7/ 7 speed VW / TL 521 82 (spec)
<b>Ferrari</b> 7-speed (Getrag) /TF DCT-3	
<b>Mitsubishi</b> TC-SST 6-speed / MZ320065 DiaQueen SSTF-1	<b>Ford</b> WSS-M2C936A / WSS-M2C218-A1/ Ford F-DC

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA XTAR MAX HYBRID ATF DCT
Densidad 15°C	Kg/l	D-4052	0,8488
P. Inflamación V/A	°C	D-92	>200
P. Congelación	°C	D-97	-51
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	6,810
Viscosidad a 40°C,	cSt	D-445	33,68
Índice de Viscosidad	--	D-2270	166
Viscosidad Brookfield -40°C	cP	D-2983	7840

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

---

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.