

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº BETUN 50/70**1. Nombre y código de identificación:**

Betún para pavimentación
CEPSASFALT 50/70 Aditivado
BETUN 50/70

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.
Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA
28046 Madrid (España)
Tel.: 91 337 60 00
www.cepsa.es

3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aeropuertos y otras áreas pavimentadas

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**5. Organismo notificado:**

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0199 – Fecha de emisión: 30/7/2010

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		EN 12591:2009
Penetración a 25º C	50-70 x 0.1 mm	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	43-51º C	
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio intermedias, con el método de ensayo utilizado		
Retención a la penetración a 25ºC	≥ 50%	
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio elevadas, con el método de ensayo utilizado		
Incremento del punto de reblandecimiento	≤ 11º C	
Indice de penetración	-1,7 a + 0,7	
Dependencia de la consistencia con la Temperatura		
Viscosidad dinámica a 60º C	PND	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de rotura Fraass	≤ - 10º C	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla
Director de Asfaltos
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, 24 enero 2023