

## DECLARACION DE PRESTACIONES

**JUNTOPLAST C****1. Nombre y código de identificación:**

Juntoplast C

Masilla de sellado en caliente tipo N1



0099

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.  
Pº de la Castellana, nº 259 A - Torre CEPSA  
28046 Madrid (España)  
Tel.: 91 337 60 00  
[www.cepsa.es](http://www.cepsa.es)

**3. Uso previsto:**

Sellado de juntas en carreteras, aeropuertos, tableros de puente, losas de aparcamientos, etc mediante su aplicación en caliente

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4****5. Prestaciones declaradas: Tipo N1**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	EN 14188-1:2005
Punto de reblandecimiento en °C	>85	
Densidad a 25°C en Mg/m <sup>3</sup>	>1,1	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	
Resistencia a la fluencia en mm	<2	
Estabilidad al calor (168h a 70°C)		
Penetración con cono a 25°C, 5s, 150g, en 0,1 mm	40-130	
Penetración y recuperación (resiliencia) en %	>60	



Gerardo Pardo Alvarez-Buylla  
Director de Asfaltos  
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, 1 octubre 2021