

ERTOIL HIKE ATF

DESCRIPCIÓN



Aceite sintético para transmisiones automáticas. Permite alargar los intervalos entre cambios incluso bajo las condiciones más severas de utilización.

Utilización de producto

- o Destinado a las motorizaciones de los principales constructores, siendo apto para todos los modelos de automóviles, camionetas y diésel ligero.
- o Para motores gasolina turboalimentados, inyección directa, common-rail, intercooler, etc. y tecnologías tradicionales en diésel (inyección indirecta).
- o Adecuado asimismo para su utilización en servotransmisiones y sistemas hidráulicos industriales.
- o Para todo tipo de clima y conducción.

Prestaciones de producto

- o Excepcional limpieza del sistema de transmisión.
- o Significativo descenso del desgaste, alargando la vida del equipo.
- o Sus propiedades de fricción facilitan un funcionamiento suave del cambio, además estas propiedades permanecen largo tiempo en el aceite.
- o Excelente comportamiento a altas temperaturas.
- o Rápida circulación y sobresaliente lubricación a muy bajas temperaturas.
- o Elevado control en la formación de espuma.
- o Gran resistencia a la oxidación y a la degradación térmica

NIVELES de CALIDAD

- G. Motors DIII-H
- MB-Approval 236.9
- Allison TES-295
- ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C/20B^[1]
- Ford MERCON V
- Allison C-4
- Voith 55.6336.xx
- VOLVO 97341
- MAN 339 Type Z2/V2/Z11

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	ERTOIL HIKE ATF
Densidad 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,847
Punto de Inflamación V/A	°C	ASTM D 92	>200
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5949	-42
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	7,15
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	33,7
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	183
Viscosidad Brookfield -40°C	cP	ASTM D 2983	<20000
Color		ASTM D 1500	Rojo

SEGURIDAD, HIGIENE y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.