Texaco Hydraulic Oil AW

Descripción del producto

Texaco Hydraulic Oil AW es un fluido hidráulico universal multiuso adecuado para una amplia gama de aplicaciones de severidad media-alta.

Texaco Hydraulic Oil AW está formulado mediante la combinación de un aceite base altamente refinado, junto con aditivos anti-desgaste, anti-corrosión y anti-oxidación, así como agentes detergentes y dispersantes, para ofrecer un rendimiento y fiabilidad, acorde a los estándares de la clasificación DIN 51542-2 HLP.

Ventajas y beneficios

- La Resistencia a la oxidación aumenta la vida útil del aceite y del filtro, ahorrando tiempo y dinero
- El detergente y los aditivos dispersantes mantienen limpio el sistema, aumentando el tiempo de actividad y la vida del equipo
- La resistencia al desgaste aumenta la vida útil del equipo
- La protección frente a la corrosión mejora la fiabilidad de los componentes, reduciendo los costes de mantenimiento
- La supresión de la espuma garantiza un buen rendimiento de la lubricación y la protección del sistema

Aspectos destacados

- **Cumple los requerimientos de DIN 51524 Parte 2 (HLP) y ISO 6743 Parte 4 (LHM)**
- **Ofrece una Buena limpieza del sistema**
- **Protege frente a la corrosión y el desgaste**
- **Amplio rango de aplicaciones**

Aplicaciones

- Recomendado para su uso como fluido hidráulico multiuso, para aplicaciones de severidad media-alta, donde no se requieran fluidos con requerimientos superiores a los que poseen los fluidos clasificados como DIN 51542-2 HLP

Homologaciones y nivel de calidad

Nivel de rendimiento

- DIN 51524 Parte 2 (HLP)
- ISO 6743 Parte 4 (LHM)

Características Típicas

Test	Método	Resultado		
Código de producto		**32**	**46**	**68**
Viscosidad cinemática, 40°C	ISO 3104	32	46	68
Viscosidad cinemática, 100°C	ISO 3104	5.49	6.73	8.6
Índice de viscosidad	ISO 2909	104	101	95
Punto de inflamación, °C	ISO 2592	214	222	234
Punto de fluidez, °C	ISO 3016	-30	-25	-25
TAN, mg KOH/g	ASTM D664	0.40	0.40	0.40
Densidad, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.876	0.882	0.887
Corrosión al cobre, 3h, 100°C	ASTM D1401	1a	1a	1a

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición previa y la información contenida en ella.

Texaco Hydraulic Oil AW ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.

© 2011 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.