

DECLARACION DE PRESTACIONES

N° **BETUN 35/50**

1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación
CEPSASFALT 35/50 A
BETUN 35/50



2. Nombre y dirección del fabricante:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.
Pº de la Castellana, nº 259 A – Torre CEPSA
28046 Madrid (España)
Tel.: 91 337 60 00
www.proas.es

3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas (clasificación por penetrabilidad)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Sistema de evaluación: 2+
- Certificados: 0099/CPR/BI I/0203 – Fecha de emisión: 30/7/2010

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		EN 12591:2009
Penetración a 25° C	35-50 x 0.1 mm	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	50-58° C	
Resistencia al endurecimiento a 163°C (EN-12607-1)		
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio intermedias, con el método de ensayo utilizado		
Retención a la penetración a 25°C	≥ 53%	
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio elevadas, con el método de ensayo utilizado		
Incremento del punto de reblandecimiento	≤ 11° C	
Indice de penetración	-1,5 a + 0,7	
Dependencia de la consistencia con la temperatura		
Viscosidad dinámica a 60° C	PND	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de rotura Fraass	≤ - 5° C	





- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:


CEPSA Comercial
Petróleo S.A.
A20208096

José Luis Prieto
Dtor. General Unidad de Asfaltos
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, 17 Septiembre 2014