

LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. DIÉSEL PESADO

## TRACTION ADVANCED LS 15W40



### DESCRIPCIÓN

Lubricante universal para aplicación en motores diesel pesados. Elaborado con bases hidrorefinadas de Grupo II de muy alta calidad. Su bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre (Mid SAPS) lo hace óptimo para minimizar la obstrucción de los Filtros Atrapadores de Partículas (DPF/FAP) y evitar la degradación de los sistemas de post-tratamiento. Está especialmente diseñado para superar las exigencias de los motores Euro V y VI, siendo apto también para su uso en motorizaciones anteriores.

### UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Es idóneo tanto para su utilización en camiones, vehículos comerciales ligeros y Furgones equipados con filtros de partículas, como para los que no lo equipen, sobre todo en servicio urbano o mixto.
- Al contar con un amplio rango de aprobaciones de constructores es apto para prácticamente todo tipo de camiones y autobuses, y ofrece una solución de lubricación ideal para aquellas flotas de vehículos mixtas.
- También es apto para su uso en vehículos con aplicación agrícola y de construcción que pidan un aceite de estas características.

### PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Excelente resistencia a la oxidación, permitiendo alargar la vida útil del aceite\*.
- Protege el motor de los ácidos que se forman durante la combustión, protegiéndolo de la corrosión.
- El alto nivel de protección y eliminación de depósitos que proporciona este aceite permite conservar el motor en un perfecto estado de funcionamiento, alargando su vida útil y permitiéndole siempre trabajar en óptimas condiciones.

*\*Seguir siempre las indicaciones de los fabricantes de los motores*



### NIVELES DE CALIDAD

- ACEA E9-12
- MB-228.31
- CATERPILLAR ECF-3/2/1-a
- API CK-4
- Detroit Diesel DDC93K222
- CUMMINS CES20086
- VOLVO VDS-4.5
- MACK EO-s 4.5
- RENAULT RLD-3
- MTU Type 2.1



### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	TRACTION ADVANCED LS 15W40
<b>Grado SAE</b>	-	-	<b>15W40</b>
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,876
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	15,2
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	114,3
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	139
Viscosidad CCS a -20°C	cP	ASTM D 5293	5202
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	-39
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>200
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,0
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	<1,0

### SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.