

LUBRIFIANTS POUR L'AUTOMOBILE. TOURISMES

CEPSA AVANT 5W50 SYNT

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique à haut rendement, convenant aux véhicules essence et diesel, conçu pour fournir les plus hauts niveaux de protection et de nettoyage du moteur pour tout type et tout modèle de véhicule, en particulier pour les moteurs à injection directe.

UTILISATION DU PRODUIT

- Spécialement recommandé pour la conduite sportive dans des conditions de température extrêmes.
- Rendement exceptionnel sur les véhicules de tourisme haut de gamme essence et diesel, les berlines à hautes prestations et les motorisations équipées de systèmes d'injection « common-rail » et multisoupapes à commande électronique.
- Également recommandé pour les véhicules commerciaux diesel léger.
- Est déconseillé pour les véhicules équipés de filtres à particules DPF.

PRESTATIONS DU PRODUIT

- Excellente fluidité à froid, permettant une circulation rapide de l'huile et protégeant les parties les plus délicates contre les usures possibles pouvant se produire au démarrage.
- Grâce à sa faible volatilité, la consommation d'huile est très basse, et elle est donc indiquée pour les véhicules qui font beaucoup de kilomètres par an.
- Fort pouvoir détergent/dispersant, qui évite la formation de dépôts dans les moteurs à turbocompresseur.
- Haute capacité anti-frottement qui réduit l'usure.
- Grande stabilité à températures élevées du moteur (>150 °C).
- Contribue à la réduction des émissions du moteur et est « respectueux » de l'environnement.

NIVEAUX DE QUALITE

- API SN
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB-229.5
- BMW Long Life-01
- Porsche A40

CARACTERISTIQUES TYPES

Caractéristique	UNITÉS	MÉTHODE	CEPSA AVANT 5W50 SYNT
Grade SAE	-	-	5W50
Densité 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0,853
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	17,6
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	108
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	181
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D 5293	3554
Point de congélation	°C	ASTM D 5950	-45
Point d'éclair V/A	°C	ASTM D 92	224
Numéro de base (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Cendres sulfatées	% (m/m)	ASTM D 874	1,08

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Une Fiche de sécurité spécifique, conforme à la législation en vigueur, fournissant des informations sur la dangerosité du produit, les précautions d'emploi, les mesures de premiers secours et les données environnementales connues, est disponible.